




ARQ600**Perfil parede**Wall profile
Profil mural**Sistema de fixação**Fixation system
Système de fixation

Aplicação a 20mm do rebordo da base
Application 20mm edge of the base
Application 20mm à partir du bord de la base.





Acessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base*.
Definir medidas exatas na encomenda

Acessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be fixed
on a showertray*.
Specify exactly dimensions on the order.

Acessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chrome, blanc au noir.
Hauteur standard de verre: 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Informar si la paroi de douche sera installé
sur un receveur*.
Specifiez les mesures exactes lors de la
commande.

Tipologias

Typology Tipologias


**Acabamentos**

Finished. Acabamentos*

Perfis . Profile. Profils

Cromado
Chromed
Chromé

Vidro . Glass. Verre

Transparente
Black
NoirNovaglass
Novaglass
NvaglassFoscagem
Sandblasting
SablageImpressão digital
Fingerprint
Empreinte digitale

Ambientalmente Sustentável
Environmentally Sustainable
Écologiquement durable



Foscagem com tratamento anti-manchas
Anti-stain treatment for sandblasting glass
Sablage au traitement anti-taches




Por medida
Custom-made
Sur mesure



Vidro 8mm
8mm glass
Verre 8mm.



Tratamento anticalcário
Anti calcium treatment
Traitement anti calcaire

Medidas StandardStandard Dimensions
Dimensions standard

O cliente deve fornecer a dimensão "L", resultante da medição da parede até à face exterior da base.

The client should provide the "L" dimension, measured from the wall to the outer face of the base.

Le client doit fournir la dimension « L », mesurée du mur à la face externe de la base.

CertificaçãoAdjustments
Réglage